



Nieuw - Accu omsnoeringsapparaat Contistrap 280 Pro

De Contistrap 280 Pro met TFT colour touch display maakt omsnoeren met kunststofband nog eenvoudiger! Dankzij de krachtige Li-Ion accu zijn veel omsnoeringen per accu-lading mogelijk en wordt de oplaadtijd tot een minimum beperkt.

De belangrijkste kenmerken op één rij:

- Borstelloze motor voor snelle span- en sealtijd, lange levensduur en grote betrouwbaarheid
- Perfecte balans door positionering van de motor op de middellijn van het apparaat waardoor zowel verticale als horizontale omsnoeringen eenvoudig te maken zijn
- Gebruiksvriendelijk full-colour TFT-display
- Touch-screen met meerdere functies
- Real-time indicatie van bandspanning en spansnelheid
- Tot 8 programma's voor specifieke settings van spanning, las- en koeltijd en bandsoort
- Schermvergrendeling en weergave van diagnostische gegevens

De Contistrap 280 Pro is speciaal ontworpen om een licht en gebruiksvriendelijk ontwerp te verkrijgen. Tegelijkertijd krijgt u met de CS 280 Pro een duurzaam apparaat van ongeëvenaarde sterkte in handen. Samen met het "soft-grip" handvat en de versterkte aluminium kop is de Contistrap 280 Pro een sterk, gebruiksvriendelijk en robuust omsnoeringsapparaat voor alle mogelijke werk condities. Ondanks het veranderde design is de ergonomie en balans verbeterd en is het gewicht nagenoeg gelijk aan de reguliere CS 280.

Het TFT-kleurenscherm heeft een HD resolutie. De gebruiksvriendelijke grafische interface-pictogrammen zijn ontworpen om het gebruik te vergemakkelijken, waardoor het programmeren van spankracht en sealtijd net zo eenvoudig is als het gebruik van een smartphone. Het innovatieve touchscreen is door het gebruik van glas goed zichtbaar en minder gevoelig voor slijtage.

De spankracht van de Contistrap 280 Pro is programmeerbaar in Newton, kg en lbs, verder kunt u onder andere het type (glad of met wafeling) en de afmeting van het band vastleggen. Bovendien kunt u de gewenste koeltijd invoeren om een goede las te garanderen.

Contistrap 280 Pro specificaties:

- Type band: PET en PP
- Bandbreedte: 10 - 16 mm
- Banddikte: 0,5 - 1,1 mm
- Spankracht: 500 - 2700 N
- Gewicht (incl. accu): 3,9 kg
- Spansnelheid: 12 m/min
- Accu: 18 V - 3,0 Ah Li-Ion
- Type sluiting: wrijvingslas

